



Pompe 47 mètres



Flèche de distribution M46

Type de pliage	5 bras, pliage enroulé en Z (RZ)
Portée verticale	45,5 m
Portée horiz.	40,5 m (brute)
Profondeur	32,8 m
Hauteur de déploiement	11,1 m
Longueur du flexible d'épandage	4 m
Tuyauterie	DN 125
Angle de rotation	365°

Flèche de distribution M47

Type de pliage	5 bras, pliage enroulé en Z (RZ)
Portée verticale	46,1 m
Portée horiz.	41,1 m (brute)
Profondeur	32,4 m
Hauteur de déploiement	11,1 m
Longueur du flexible d'épandage	3 m (standard) 4 m (limité)*
Tuyauterie	DN 125
Angle de rotation	365°


Généralités

	avant	/ arrière
Standard	8,7 m	/ 9,6 m
OSS	5,6 m	/ 6,9 m
iSC	2,6 – 8,7 m / 2,6 m – 9,6 m	
Longueur totale	11,9 m	
Hauteur	inférieure à 4,0 m	


* par ex. pas avec EQV et flexible d'épandage divisé sans frein de chute

La largeur de stabilisation se réfère au centre de la jambe de support

Standard – Stabilisation totale




OSS* – Stabilisation partielle G/D



* non EEE, sans marquage CE

iSC** – Stabilisation adaptable



** EEE, marquage CE

